


11K

Katkaistu, kaksiosainen hydraulinen varrentiiviste

Poistaa tarpeen purkaa laite asennuksen aikana ja toimii kuluneilla, naarmuuntuneilla pinnoilla



OHJEARVOT



Materiaali (merkintä)	Kokoalue* mm (tuumaa)	Lämpötila °C (°F)	Paine MPa (psi)	Nopeus m/s (ft/min)
AWC700 (FKM)	6-152 (1/4-6)	-30-200 (-20-400)	34,5 (5 000)	1,5 (300)
AWC800 (EU)	6-1 400 (1/4- 55)	-50-85 (-60-185)	103,5 (15 000)	1 (200)
AWC805 (EU)	6-1 320 (1/4-52)	-50-85 (-60-185)	103,5 (15 000)	0,5 (100)
AWC830 (EU)	6-254 (1/4-10)	-35-75 (-30-165)	52,0 (7 500)	0,9 (185)
AWC850 (EU)	6-254 (1/4-10)	-50-104 (-60-220)	103,5 (15 000)	0,9 (185)
AWC860 (EU)	6-508 (1/4-20)	-50-120 (-60-250)	103,5 (15 000)	1,25 (250)


TUOTTEIDEN POIKKILEIKKAUKSET:



R11K

R11KSPCR

R11KWSPCR



- Halkaistu rakenne eliminoi laitteen purkamistarpeen
- Yksi optimoitu tiiviste-konsepti erilaisiin puristinsovelluksiin
- Kahden materiaalin yhdistelmä toimii sekä uusissa että kuluneissa laitteissa
- Rakenne eliminoi välilevyt ja myöhemmät säädöt