

# 1740



Chesterton 1740 on ristipunostiiviste, jossa on käytetty KEVLAR\*-lankaa ja joka on voideltu PTFE-voiteluaineilla ja muilla voiteluaineilla. Kukin lankasäie on päällystetty erikseen lämmön pois johtamiseksi. 1740 voidaan asentaa kokonaisina sarjoina, jolloin saadaan aikaan yhdistetty paineen, lämpötilan, kemikaalien ja kulutuksen kestävyys. Tiivisteitä 1740 käytetään myös varmistusrenkaina ulospursumisen vähentämiseksi hioutumista aiheuttavassa käytössä.

***Asbestiton yleiskäyttötiiviste***

***Tahraamaton, saastuttamaton***

***Erinomainen ulospursumisen estokyky hioutumista aiheuttavissa käyttökohteissa***

## TEKNISIÄ TIETOJA

---

**Lämpötilaraja:**

260°C

**Paineraja:**

20 bar

**Akselinopeus:**

10 m/s

**Kemikaalien kesto:**

pH 4 – 11

**Käyttöjä:**

Akseleissa, tankoissa, venttiileissä ja laajennussaumoissa vettä, höyryä, liuottimia sekä mietoja happoja, emäksiä ja öljyjä vastaan.

\*Dupont'n rekisteröity tavaramerkki