


18K ja 19K

Laakerinauhat hydraulisiin ja pneumaattisiin sovelluksiin

Hyvin suorituskykyiset vaihdettavat laakerinauhat sylintereihin



OHJEARVOT

Materiaali** (merkintä)	Kokoalue* mm (tuumaa)	Lämpötila °C (°F)	Puristuslujuus MPa (psi) ASTM D695	Nopeus m/s (ft/min)
AWC660 40 % lasitattu naiton	enintään 508 (20)	-40-121 (-40-250)	158,8 (23)	1,25 (250)

19K metriyksikkörakenteet		
Poikkileikkaus (S), mm	Korkeus (H ₁), mm	Ulkoläpimitta-alue (OD), mm
2,5	5	20-140
	9	55-220
	14	70-400
	24	315-400

18K tuumayksikkörakenteet		
Poikkileikkaus (S), tuuma	Korkeus (H ₁), tuuma	Ulkoläpimitta-alue (OD), tuumaa
0,125	0,375	1-4
	0,500	5-6
	0,750	3,5-8
	1,000	4-20

TUOTTEIDEN POIKKILEIKKAUKSET:



18K

19K



- Lämpöstabiloitu naiton — sama kuormankesto kuin pronssilla
- Vaihdettavat laakerit estävät metallien välisen kosketuksen ja pidentävät laitteen kestoikää
- Vähentää säteittäistä liikettä ja pidentää siten tiivisteiden kestoikää
- Katkaistu rakenne minimoi seisokkiaikoja