


22K

Yksitoiminen, U-kuppi varren ja männän sovelluksiin hydraulikassa

Monipuolinen perhe hyvin suorituskykyisiä hydraulitiivisteitä vakio- ja korkea-paineen sovelluksiin



OHJEARVOT

Materiaali (merkintä)	Kokoalue* mm (tuumaa)	Lämpötila °C (°F)	Paine MPa (psi)	Nopeus m/s (ft/min)
AWC700 (FKM)	6-152 (1/4-6)	-30-200 (-20-400)	34,5 (5 000)	0,75 (150)
AWC800 (EU)	6-1 400 (1/4- 55)	-50-85 (-60-185)	103,5 (15 000)	0,5 (100)
AWC830 (EU)	6-254 (1/4-10)	-35-75 (-30-165)	52,0 (7 500)	0,5 (100)
AWC850 (EU)	6-254 (1/4-10)	-50-104 (-60-220)	103,5 (15 000)	0,5 (100)
AWC860 (EU)	6-508 (1/4-20)	-50-120 (-60-250)	103,5 (15 000)	0,62 (125)

Soveltuvat standardit: DIN/ISO 5597, DIN/ISO 5597-1, DIN/ISO 7425-2

TUOTTEIDEN POIKKILEIKKAUKSET:



22K



22KAER



22KAER1



22KE



22KEAER



22KEAER1



22KN



22KN1



22KN5

- Yksitoiminen, U-kuppirakenne, vuotamaton koko käyttöalueella
- Hankausta kestävä rakenne, erinomainen toimivuus hydraulikan sovelluksissa
- Huulen muoto estää tiivisteen vääntymisen ja helpottaa asennusta
- Sovelluskohtaiset ratkaisut, mukaan lukien tukirengas, energiaosa ja dynaamiset/ staattiset huulirakenteet