

52K

Pyörivä tiiviste

Suunniteltu antamaan pitkäaikaisen tiiveyden ja ensiluokkaisen suojauksen pyöriviin sovelluksiin, laakerointeihin ja vaihdelaatikoihin raskaassa teollisuudessa. Ainutlaatuinen rakenne ja joustava jäykistysrenkas varmistavat paremman sopivuuden tiivistetilaan ja tekevät mahdolliseksi tiivistepesin asentamisen ilman päätylaippoja.




KÄYTTÖOLOSUHTEET

Elastomeerit	NBR80+PTFE	FKM70+PTFE
Metallikotelon materiaali	C72 karkaistu	C72 karkaistu
Jousen materiaalit*	AISI 302-316	AISI 302-316
Voitelurasvat	-30 °C/100 °C	-20 °C/200 °C
Mineraaliöljyt	-30 °C/100 °C	-20 °C/200 °C
Vesi	5 °C/100 °C	5 °C/100 °C
Pintanopeus (m/s)	15	25
Tekninen paine (MPa)	0,05	0,05
Kokoalue mm (tuumaa)** tiivistein ulkoläpim.	300-1 200 (12-47)	300-1 200 (12-47)


TUOTTEIDEN POIKKILEIKKAUKSET:



52K



52KW



52KHP

* Pyydettyessä PVC-suojus estämään pölyn pääsyn jouseen

** Tiedustele Chestertonin edustajalta muita kokoja.

- Ainutlaatuinen huulen rakenne
- Erityisesti suunnitellut tiivistein huulet yhdessä itsevoitelevan materiaalin kanssa kitkan vähentämiseksi
- Metallisen joustavan tukirenkaan käyttö mahdollistaa kiinnityksen ilman päätylaippoja
- Suora jälkiasennus, ei vaadi laitteen muutoksia