


# 8K™

## Katkaistu pakka hydraulisen varren sovelluksiin

*Edistyksellinen pakkateknikka korkeanopeuksiin hydraulisiin sovelluksiin ja naarmuuntuneita, mekaanisesti vioittuneita varren ja männän pintoja varten*



### OHJEARVOT

| Materiaali (merkintä) | Kokoalue* mm (tuumaa) | Lämpötila °C (°F) | Paine MPa (psi) | Nopeus m/s (ft/min) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| AWC700 (FKM)          | 6-152 (1/4-6)         | -30-200 (-20-400) | 34,5 (5 000)    | 1,5 (300)           |
| AWC800 (EU)           | 6-1 400 (1/4-55)      | -50-85 (-60-185)  | 103,5 (15 000)  | 1 (200)             |
| AWC805 (EU)           | 6-1 320 (1/4-52)      | -50-85 (-60-185)  | 103,5 (15 000)  | 0,5 (100)           |
| AWC830 (EU)           | 6-254 (1/4-10)        | -35-75 (-30-165)  | 52,0 (7 500)    | 0,9 (185)           |
| AWC860 (EU)           | 6-508 (1/4-20)        | -50-120 (-60-250) | 103,5 (15 000)  | 1,25 (250)          |

### TUOTTEEN POIKKILEIKKAUS:



8K



- Katkaistut komponentit helpottavat asennusta
- Kevyt laippa toimii paremmin korkeilla nopeuksilla kuin tavanomaiset sarjat
- Huulirakenne, joka reagoi paineisiin minimoi kitkan ja pidentää kestoikää
- Materiaalien yhdistelmät on suunniteltu käytettäviksi sekä uusissa että kuluneissa laitteissa