


# R22KN5

## Katkaistu pyörivä tiiviste

Hyvin suorituskykyinen, hyväksi osoitettu rakenne hitaasti pyöriviin sovelluksiin, joissa esiintyy suuri akselin heitto



### OHJEARVOT

Materiaali (merkintä)	Kokoalue* mm (tuumaa)	Lämpötila °C (°F)	Paine MPa (psi)	Nopeus m/s (ft/min)
AWC700 (FKM)	6-152 (1/4-6)	-30-200 (-20-400)	34,5 (5 000)	1,5 (300)
AWC800 (EU)	6-1 400 (1/4- 55)	-50-85 (-60-185)	103,5 (15 000)	1 (200)
AWC830 (EU)	6-254 (1/4-10)	-35-75 (-30-165)	52,0 (7 500)	0,9 (185)
AWC850 (EU)	6-254 (1/4-10)	-50-104 (-60-220)	103,5 (15 000)	0,9 (185)
AWC860 (EU)	6-508 (1/4-20)	-50-120 (-60-250)	103,5 (15 000)	1,25 (250)

### TUOTTEEN POIKKILEIKKAUS:



R22KN5

Tiivisteiden korkeudesta ja poikkipinnasta riippuen katkaistu liitos voi olla lukkiutuva nuolipäinen tai tasapäinen.

\*Tiedustele Chestertonin edustajalta suurempia kokoja



- Joustava dynaaminen huuli akselin suuren heiton kompensoimiseksi
- Katkaistu kokoonpano yksinkertaistaa asennuksen
- Vankka staattinen huulirakenne tekee mahdolliseksi pinosarjajärjestelyn ja saa aikaan vakavuuden
- Erinomainen hankauksen kestävyys, kestää vaativia ympäristöjä