


# WR

## Laakerinauhat hydraulisiin ja pneumaattisiin sovelluksiin

Räätälöidyt laakerinauhat hydraulisiin ja pneumaattisiin sovelluksiin



### OHJEARVOT

Materiaali** (merkintä)	Kokoalue* mm (tuumaa)	Lämpötila °C (°F)	Puristus lujuus MPa/psi ASTM/ISO testaus	Nopeus m/s (ft/min)
AWC630 Täytteen PEEK®	25-152 (1-6)	-45-175 (-50-350)	138,1 / 20 000 ASTM D695	1 (200)
AWC635 Lasitäytteen PEEK®	25-152 (1-6)	-45-175 (-50-350)	179,5 / 26 000 ASTM D695	1 (200)
AWC650 Asetaali (POM)	25-381 (1-15)	-31-73 (-25-165)	55,2 / 8 000 ASTM D695	1 (200)
AWC665 Nailon ja MoS <sub>2</sub>	381-1 450 (15-57)	-40-105 (-40-212)	96,7 / 14 000 ISO 604	1 (200)

Soveltuvat standardit: IDIN/ISO 10776

### TUOTTEIDEN POIKKILEIKKAUKSET:



- Vaihdeettavat laakerit, taloudellinen vaihtoehto parantaa laitteen suorituskykyä
- Vähentää säteittäistä liikettä, estää metallien välisen kosketuksen ja pidentää samalla tiivisteiden kestoikää
- Räätälöidyt kulumisrenkaat eliminoivat laitteen muutostarpeen
- Työstöprosessi mahdollistaa kaikkien kokojen valmistamisen